

## BYGGNADSPLANE TECKNINGAR - OCH BESTÄMMELSER.

<b>AP 2</b>	Kvarterområde för smhus Påvärje byggnadspłats får uppföras högst 3 bostadsbyggnader, attingen kopplade eller intändande.
<b>AR</b>	Kvarterområde för radhus och andra kopplade bostadshus.
<b>A0</b>	Kvarterområde för fristående smähus.
<b>AL</b>	Kvarterområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader.
<b>YL</b>	Kvarterområde för byggnader för offentlig närservice.
<b>YK</b>	Kvarterområde för kyrkor och andra församlingssygnader.
<b>YY</b>	Kvarterområde för byggnader för nöjes- och underhållningsverksamhet.
<b>K</b>	Kvarterområde för affärs- och kontorsbyggnader.
<b>T</b>	Kvarterområde för industri- och lagerbyggnader.
<b>LYT</b>	Allmän väg med tillhörande sidobrområden.
<b>LP</b>	Område för allmän parkering.
<b>VL</b>	Område för närekreation.
<b>ET</b>	Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning.
<b>MT</b>	Jordbruksområde
	Linje 3 m utanför det planeområdet som lastställeisen gäller.
	Kvarter-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Bestämmelsesgräns.
	Riktgivande bestämmelsegräns
	Riktgivande byggnadspłatsgräns.
	Kvarternummer.
	Byggnadspłatsnummer.
	Beteckningen anger hur många procent av den på byggnadstycket tilltagna värningsytan som är användas för bostadslägenheter.
	Beteckningen anger hur många procent av den på byggnadstycket tilltagna värningsytan som är användas för offentliga utrymmen.
	Beteckningen anger hur många procent av den på byggnadstycket tilltagna värningsytan som är användas för icke militärtörade industriensamhället. Till området kan ej tillagas en anläggning som försäkrar bilar, vilket vid området finns överstiger 55 cd (A) eller som förforsakar luftföroreningar eller annan dämpad jämförbart miljöstörning.
	Römersk siffer anger storlata i literna antal våningar per byggnader, byggnad platsens yta.
	e = 0.15
	Brutet tal eller romersk siffer anger hur stor del av byggnads största värnings yta som, utan hinder av värningsändel, får användas för utrymme som området är tillämpligt. Anläggning som försäkrar bilar, vilket vid området finns överstiger 55 cd (A) eller som förforsakar luftföreningar eller annan dämpad jämförbart miljöstörning.
	I
	134
	Etableringsstäl, dvs. förmålahåendet mellan värningsytan och byggnad platsens yta.
	Byggnadspłats.
	○ ○ ○ Trädrad som bör planteras.
	<b>VÄGEN</b>
	Torg.
	Skala 1:2000
	VASA 1.6.1989
	ÄNDRAD 9.11.1989, 23.4.1990

- För fristiskoträde för allmän väg reserverad del av område.  
    
- Ungefärslig läge för anslutning.  
                                                         <img alt="Symbol: red rectangle with a diagonal line"